

100 WATT CADDE SOKAK ARMATÜRLERİ CM-CS-100W



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	ALÜMİNYUM GÖVDE
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	409mmx168mmx56mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	7042
Mounting Type Montaj Tipi	Pole/Direk

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	100W
LUMEN LUMEN	11.000LM
LM/W	:110LM
Diffuser Difüzör	PC UV reinforced / PC UV katkılı
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	6500K
Beam Angle Işık Açısı	Asymmetric / Asimetrik

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>20-30.000s
Power Factor Güç Faktörü	>90
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	-

Options Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	-
PHILIPS BALANST	-
TRIDONIC BALANST	-
1-10V	-
STEP DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	-