

# 120W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR

## CM-SÜ-YT-L120



### Mechanical Specifications

#### Mekanik Özellikler

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Body</b> Gövde                    | <b>Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac (METAL)</b> |
| <b>IP Rating</b> IP Sınıfı           | <b>IP65</b>                                             |
| <b>dimension</b> Boyut               | <b>1200mmx160mmx62mm</b>                                |
| <b>Fire Protection</b> Alev Koruması | <b>650°</b>                                             |
| <b>Cable Gland</b> Kablo Rakor       | <b>-</b>                                                |
| <b>Cable</b> Kablo                   | <b>3X0.75MM</b>                                         |
| <b>RAL Code</b> Ral Kodu             | <b>9006</b>                                             |
| <b>Mounting Type</b> Montaj Tipi     | <b>Surface Mounted/Busbar /Sıva Üstü</b>                |



### Optical Specifications

#### Optik Özellikler

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Light Source</b> Işık Kaynağı         | <b>SMD LED</b>                      |
| <b>strength</b> Güç                      | <b>120W</b>                         |
| <b>LUMEN</b> LUMEN                       | <b>15.000LM</b>                     |
| <b>LM/W</b>                              | <b>125LM</b>                        |
| <b>REFLEKTÖR</b>                         | <b>Tempered Glass /Temperli Cam</b> |
| <b>CRI</b>                               | <b>&gt;80</b>                       |
| <b>Colour Temperature</b> Renk Sıcaklığı | <b>4000K-6500K</b>                  |
| <b>Beam Angle</b> Işık Açısı             | <b>150°</b>                         |



### Electrical Specifications

#### Elektriksel Özellikler

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Input Voltage</b> Giriş Gerilimi            | <b>220-260V</b>      |
| <b>Frequency</b> Frekans                       | <b>50-60 Hz</b>      |
| <b>Class</b> Sınıf                             | <b>I</b>             |
| <b>System Lifetime</b> Sistem Ömrü             | <b>&gt;50.000/s</b>  |
| <b>Power Factor</b> Güç Faktörü                | <b>&gt;95</b>        |
| <b>Operating Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı | <b>-20°C / +45°C</b> |
| <b>Standards</b> Standartlar                   | <b>-</b>             |



### Options

#### Opsiyonlar

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>LİFUD</b>                                   | <b>✓</b> |
| <b>CİHAN DRIVER</b>                            | <b>✓</b> |
| <b>PHILIPS DRIVER</b>                          | <b>-</b> |
| <b>TRIDONIC DRIVER</b>                         | <b>-</b> |
| <b>1-10V</b>                                   | <b>-</b> |
| <b>STEP DIM</b>                                | <b>-</b> |
| <b>1hour Emergency Kit</b> 1 Saat Acil Kit     | <b>✓</b> |
| <b>3hour Emergency Kit</b> 3 Saat Acil Kit     | <b>✓</b> |
| <b>Electrical Protection</b> Elektriksel Sınıf | <b>-</b> |
| <b>RADAR SENSOR</b>                            | <b>-</b> |

