

20W OX LED ETANJ ARMATÜR

CM-WPC-L20



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body Gövde	ABS GÖVDE
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	:600mmx80mmx70mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	PG11
Cable Kablo	-
RAL Code Ral Kodu	7047
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted /Sıva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	20W
LUMEN LUMEN	2500LM
LM/W	125LM
Diffuser Difüzör	PS Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>40-50.000s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	TS 8698 EN 60598-2-1

Options

Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	-
PHILIPS BALANST	✓
TRIDONIC BALANST	✓
1-10V	-
STEP DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	✓

