

20 WATT PLUS LED ETANJ ARMATÜR

CM-WPC-PLUS-20W



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	Polikarbon Ekstrüzyon Gövde
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	600mmx40mmx42mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	PG07
Cable Kablo	2X0.75MM
RAL Code Ral Kodu	7047
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted /Sıva Üstü

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	20W
LUMEN LUMEN	2400LM
LM/W	120LM
Diffuser Difüzör	PS Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>45-50.000s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	TS EN 60598-2-1, TS EN 60598-1 TS EN 5015, TS EN 61000-3-3

Options Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	-
PHILIPS BALANST	-
TRIDONIC BALANST	-
1-10V	-
STEP DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	-

