

40W OX LED ETANJ ARMATÜR

CM-WPC-L40



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Body Gövde | ABS GÖVDE |
| IP Rating IP Sınıfı | IP65 |
| dimension Boyut | 1200mmx80mmx70mm |
| Fire Protection Alev Koruması | 600° |
| Cable Gland Kablo Rakor | PG11 |
| Cable Kablo | - |
| RAL Code Ral Kodu | 7047 |
| Mounting Type Montaj Tipi | Surface Mounted /Sıva Üstü |

Optical Specifications

Optik Özellikler

| | |
|--|-------------|
| Light Source Işık Kaynağı | SMD LED |
| strength Güç | 40W |
| LUMEN LUMEN | 5000LM |
| LM/W | 125LM |
| Diffuser Difüzör | PS Opal |
| CRI | >80 |
| Colour Temperature Renk Sıcaklığı | 4000K-6500K |
| Beam Angle Işık Açısı | 160° |

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

| | |
|--|----------------------|
| Input Voltage Giriş Gerilimi | 220-260V |
| Frequency Frekans | 50-60 Hz |
| Class Sınıf | I |
| System Lifetime Sistem Ömrü | >40-50.000s |
| Power Factor Güç Faktörü | >95 |
| Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standards Standartlar | TS 8698 EN 60598-2-1 |

Options

Opsiyonlar

| | |
|--|---|
| LİFUD DRIVER | ✓ |
| PHILIPS BALANST | ✓ |
| TRIDONIC BALANST | ✓ |
| 1-10V | - |
| STEP DIM | - |
| 1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Electrical Protection Elektriksel Sınıf | - |
| RADAR SENSOR | ✓ |

