

60×60 BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR CM-LP 65 6060 B



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	DKP SAÇ GÖVDE
FRAME Çerçeve	ALÜMİNYUM
IP Rating IP Sınıfı	IP20/IP40
dimension Boyut	595mmx595mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	2X1
RAL Code Ral Kodu	9016
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted /Sıva Üstü / Recessed Mounting Sıva Altı

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	40W
LUMEN LUMEN	4.800LM
LM/W	125LM
Diffuser Difüzör	PS OPAL DİFÜZÖR / PMMA
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>40-50.000s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	-

Options Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	✓
PHILIPS BALANST	✓
TRIDONIC BALANST	✓
1-10V	-
STEP DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	✓

